

Модель	Производительность (м ³ /ч)	Объем (л)	Высота (м)	Шихтование м ³ х кол-во	Шкала измерений	
					Диапазон измерений (кг)	Точность
HZS-25	25	500	3.8	5х3	0-1500	≤± 2%
HZS-35	35	750	3.8	5х3	0-2300	≤± 2%
HZS-50	50	1000	3.8	7х4	0-3000	≤± 2%
HZS-60	60	1000	3.8	7х4	0-3000	≤± 2%
HZS-75	75	1500	3.8	15х4	0-4500	≤± 2%
HZS-90	90	1500	3.8	15х4	0-4500	≤± 2%
HZS-120	120	2000	3.8	20х4	0-6000	≤± 2%
HZS-150	150	3000	4	25х4	0-9000	≤± 2%
HZS-180	180	3000	4	25х4	0-9000	≤± 2%
HZS-240	240	4000	4	60х4	0-12000	≤± 2%

Модель	Шкала измерений порошка		Шкала измерений заполнителя		Мощность кВт	Автоматическая система управления
	Диапазон измерений (кг)	Точность	Диапазон измерений (кг)	Точность		
HZS-25	0-400	≤± 1%	0-200	≤± 1%	75	Устройство управления с компьютера
HZS-35	0-600	≤± 1%	0-300	≤± 1%	87	
HZS-50	0-800	≤± 1%	0-400	≤± 1%	108	
HZS-60	0-800	≤± 1%	0-400	≤± 1%	142	
HZS-75	0-1200	≤± 1%	0-600	≤± 1%	188	
HZS-90	0-1200	≤± 1%	0-600	≤± 1%	191	
HZS-120	0-1600	≤± 1%	0-800	≤± 1%	225	
HZS-150	0-2400	≤± 1%	0-1200	≤± 1%	293	
HZS-180	0-2400	≤± 1%	0-1200	≤± 1%	293	
HZS-240	0-3200	≤± 1%	0-1500	≤± 1%	350	