

### Бетоносмеситель с двойным горизонтальным валом

Модель	Входная емкость (л)	Выходная емкость (л)	Рабочий цикл (с)	Макс. диаметр заполнителя (мм)	Мощность (кВт)
JS-500	500	800	72	80	18.5
JS-750	750	1200	72	80	30
JS-1000	1000	1600	72	80	18.5x2
JS-1500	1500	2400	72	80	30x2
JS-2000	2000	3200	72	80	37x2
JS-3000	3000	4800	72	80	45x2

### Бетоносмеситель с двойным горизонтальным валом

Модель	Объем сухого материала (л)	Твердого бетона (л)	Мощность (кВт)	Размешивающая лопасть (единица)	Вес (т)
YJS-1000	1500	1000	2×22	12	5.05
YJS-1500	2250	1500	2×30	12	6.5
YJS-2000	3000	2000	2×37	16	7.5
YJS-3000	4500	3000	2×55	20	9.2
YJS-4000	6000	4000	2×75	24	11.2

### Дозировочный агрегат

Модель	Объем весового бункера (л)	Точность (%)	Рабочий цикл (с)	Мощность (кВт)	Тип измерения	Тип выгрузки	Число агрегатов
PLD-800	800	± 2	± 72	2.2x3	Балансир электрошкалы	Электрическая	2
DPLD-1200	1200	± 2	± 72	2.2x2+3			2.3.4
PLD-1200	1200	± 2	± 72	4	Электрошкала	Пневматическая	3.4
PLD-1600	1600	± 2	± 72	5.5			3.4
PLD-2400	2400	± 2	± 72	7.5			3.4
PLDF-3200	3200	± 2	± 72	7.5			3.4.5
PLDF-4800	4800	± 2	± 72	11			3.4.5