

Асфальтовые заводы модульные (асфальтосмесительные установки)								
Основные параметры и технические характеристики	LBJ500	LBJ800	LBJ1000	LBJ1200	LBJ1500	LBJ2000	LBJ3000	LBJ4000
Номинальная производительность	40т/ч	64т/ч	80т/ч	96т/ч	120т/ч	160т/ч	240т/ч	320т/ч
Точность веса	заполнитель	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	асфальт	±0.25%	±0.25%	±0.25%	±0.25%	±0.25%	±0.2%	±0.2%
	порошок	±0.5%	±0.5%	±0.25%	±0.25%	±0.5%	±0.25%	±0.25%
Мощность	158кВт	190кВт	285кВт	350кВт	451кВт	540кВт	754кВт	1022кВт
Общая вместимость бункеров готовой смеси	60т	60т	60т	60т	100т	120(160)т	120(160)т	240т
Асфальтовый резервуар, тонн	30т x1	50т x1(30т x2)	50т x2(30т x2)	50т x2(30т x2)	50т x2(30т x3)	50т x3(30т x4)	50т x4(30т x6)	50т x4(30т x6)
Вместимость бункеров, выходная производительность	3x6м ³	4x6м ³	4x6.5м ³	4x6.5м ³	4x6.5м ³	4x8м ³	5x15м ³	6x15м ³
	50т/ч	65т/ч	80т/ч	100т/ч	120т/ч	200т/ч	300т/ч	350т/ч
Ширина ленточного транспортера и его производительность	600мм	650мм	650мм	650мм	650мм	650мм	800мм	800мм
	60т/ч	100т/ч	100т/ч	120т/ч	160т/ч	200т/ч	300т/ч	350т/ч
Сушильный барабан и его производительность	1225x5850мм	1450x6300мм	1540x6650мм	1640x6650мм	1950x7730мм	2300x8200мм	2750x10188мм	3000x12000мм
	40т/ч	70т/ч	100т/ч	120т/ч	120т/ч	160т/ч	280т/ч	360т/ч
Объем бункера смесителя	8м ³	8м ³	10м ³	12м ³	22м ³	36.7м ³	80м ³	100м ³
Производительность смесителя за цикл смешивания 45 сек	500кг	800кг	1000кг	1200кг	1500кг	2000кг	3000кг	4000кг
Система фильтрации	Водяной тип или сухой циклонный, с рукавными фильтрами						Сухой циклонный, с рукавными фильтрами	
Выброс дыма и пыли	≤400мг/м ³ (водяной тип), ≤100 мг/м ³ (сухой циклонный с рукавными фильтрами)							